

# ÉLECTROLYSEUR AU SEL GARO® salt



EXCLUSIVITÉ PROFESSIONNELS

- ➔ Utilisation **simple et intuitive**
- ➔ Electrode Titane / Ruthénium **10 000h** = longévité exceptionnelle\*
- ➔ Multiples Sécurité : manque d'eau, faible salinité, température d'eau faible ...
- ➔ **Régulation de courant** : fonctionnement avec une salinité de 3 à 35g/L (eau de mer)
- ➔ Fonction **volet ET couverture à barres**
- ➔ Mode **boost** pour un besoin temporaire de surchloration (24h puis retour au réglage initial)
- ➔ **Inversion de polarité**
  - **Automatique**: évite l'entartrage
  - **À mémoire**: usure homogène des plaques
  - **Paramétrable** en fonction de la dureté de l'eau: durée de vie optimisée
  - **Progressive**, pour éviter les pics de courant: durée de vie optimisée

➔ Une gamme complète



GARO® salt 45



GARO® salt 65



GARO® salt 95



GARO® salt 140

\* conditions normales d'utilisation

# GARO® salt

## Installation facile

Fixation facile au mur

grâce au support mural arrière à clipser

coffret design, solide et résistant

## Interface simple et conviviale

Affichage production par LED (fiabilité)

- Affichage statut de l'inversion de polarité  
- **Inversion de polarité automatique, à mémoire et ajustable** (4-8-12 ou 24h)

**Multiple sécurités** sans capteur: manque d'eau, faible salinité, température d'eau faible... préserve l'appareil

**Mode boost** (24H de fonctionnement cumulé puis retour au réglage initial)

## Réglage production intuitif

- **Fonction volet et couverture à barres** (réduction de production réglable de 40 à 90%)
- Mode automatique (contact volet) ou mode manuel (utile pour les couvertures à barres)


## Cellule

- Raccordement hydraulique: Ø50 ET Ø63
- Durée de vie de la cellule: 10 000 heures (conditions normales d'utilisation)
- Encombrement réduit : 325mm (raccord inclus)
- Détecteur présence eau


- Cellule en ligne moulée et étanche
- 3, 5, 10 plaques pleines 1mm épaisseur (Garosalt 45, Garosalt 65, Garosalt 95)
- Câble (2m) monté en usine sur cellule
- Câble équipé d'un connecteur speakon 1/4 de tour étanche (plug and play)

- Cellule en U moulée et étanche
- 10 plaques 1mm épaisseur (Garosalt 140)

Choix des cellules en option  
Voir avec votre contact commercial



En T



En U

AVANTAGES



PRODUIT

\*\*\*

Livré avec:

## Détecteur de débit

- De série pour un maximum de sécurité
- Adapté aux faibles débits (1,5m³/h minimum), idéal pour les pompes à vitesses variables ou petits bassins à faibles débits



## Teneur en sel

Recommandée: 4,5g/L

Fonctionne de 3g à 35g/L (eau de mer) grâce à la régulation de courant

Votre magasin conseil

  
**GACHES CHIMIE**  
GLOBAL CHEMICAL SOLUTIONS

En option:



Hydro pH



Hydro Touch prise



pool terre